

MMS-plusz szeizmikus készlet

MMS-plus beton csavarok esetében

Alkalmazás

- Ideális a szeizmikus terhelés alatt álló betonhoz való rögzítéshez C2
- Az MMS-plus betoncsavarral kombinált injektálóhabarcs és hátsó feltöltő korong növeli a rögzítés teherbírását és ellenállását szeizmikus terhelések esetén
- A habarcs kitölti a csavar és a rögzítés közötti gyűrűs rést, ami egyenletesebb terheléssel és a teljes teherbírás jelentős növekedését eredményezi
- Alkalmas teherhordó rögzítések rögzítésére, mint például oszloprögzítések, korlátok a menekülési útvonalak területén stb.
- Felülről történő felszerelés lehetséges

Előnyök

- A feszítőnyomásmentes lehorgonyzás kis tengely- és peremtávolságokat tesz lehetővé rögzítéskor
- Nagy hajlító- és nyomószilárdság
- Használható MMS-plus Ø 10 mm és 12 mm betoncsavarokkal
- Géppel beállítható, nincs szükség meghatározott meghúzási nyomatékra
- ETA jóváhagyással



Termékjellemzők



Alkalmazható	Szállítási terjedelem	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
MMS-plus Ø 10 mm-es betoncsavarokhoz	1 x injektálóhabarcs HEP 1000 585 ml, 3 x nagy teljesítményű keverő, 50 x töltőkorong Ø 10 mm, 24 x töltőhegy	181425	1	Darab
MMS-plus Ø 12 mm-es betoncsavarokhoz	1 x injektálóhabarcs HEP 1000 585 ml, 3 x nagy teljesítményű keverő, 50 x töltőkorong Ø 12 mm, 24 x töltőhegy	181426		