

MAFUND® lemez



Alkalmazás

- Gépek, eszközök testhang szigeteléséhez
- Hatékony védelem rázkódással, lengéssel és testhanggal szemben

Előnyök

- Magas ellenálló képesség öregedéssel és kémiai vegyhatásokkal szemben
- Kis mértékű maradandó formaváltozás nagy hőmérsékleti különbségek mellett is

- Egyszerű alkalmazás a terhelés függvényében a MAFUND lemezek számának megfelelő megválasztásával
- A magas tapadási súrlódási együttható révén legtöbbször nem szükséges további rögzítés
- Kiváló rugózás és csillapítás
- Minimális anyagfelhasználás magas csillapító hatás mellett
- Gazdaságosabb mint teljes felületű szigetelő rendszerek használata
- Gépek, berendezések stb. élettartamának növelése
- Kisebb zajterhelés az akusztikai leválasztás által



Terméklejelmzők

Anyag	NR/SBR polymer
Shore A keménység	45 ± 5
Hőálló	-20 °C-tól +80 °C-ig
Statikus rugalmassági modul [N/cm ²]	324
Dinamikus rugalmassági modul [N/cm ²]	441
Nominális terhelés [N/cm ²]	2 - 25
Terhelés max. [N/cm ²]	50
Tömeg [kg]	3,16

Hossz [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
500	250	25	133990	1	Darab