

Sprinkler bilincsek Typ EHS

horganyzott

Alkalmazás

- Sprinkler csővezetékek rögzítésére a VdS kárvédelmi és a Factory Mutual FM irányelvek alapján

Előnyök


- Egyszerűen és időtakarékosan szerelhető sprinkler csővezetékek az egyrészes kialakítás következtében
- VdS kárvédelmi és a Factory Mutual FM engedélyek
- Ideálisan függeszthető menetes szárazra és stiftekre
- Egyszerű magasságállítás a menetes száron vagy menetes csapon



Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
1" - 2"	2.000
2½" - 4"	3.500
5" - 6"	5.000
8"	8.500



Csatlakozó menet M	Nagyság	Cső külső átmérő D [mm]	VdS	FM	Méret [mm]				Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
					b	s	H	H1			
M8	1"	33,7	x		12	1,5	55	83	170636	100	Darab
	1¼"	42,4	x				88	170637			
	1½"	48,3	x				60	96	170638	50	
	2"	60,3	x				69	110	170639		
M10	1"	33,7	x	x	15	2,5	55	86	170640	100	
	1¼"	42,4	x	x			90	170641			
	1½"	48,3	x	x			60	96	170642	50	
	2"	60,3	x	x			69	113	170643		
	2½"	76,1	x	x			85	138	170644	25	
	3"	88,9	x	x			100	160	170645		
	4"	114,3	x	x			130	202	170646		
M12	5"	139,7	x	x	25		145	232	170647	20	
	6"	168,3	x	x			173	275	170648		
M16	8"	219,1	x	x	25		220	352	170649	10	