

Teherelosztó lemez szigetelt ISO-bilincshez, horganyzott

Alkalmazás

- A jobb teherelosztás érdekében PU héjazatú szigetelő bilincsek alkalmazásakor nagyobb csőátmérőnél vagy nagyobb rögzítési távolságnál feltétlenül terheléselosztó lemezt kell használni.
- 2"-nál nagyobb csőátmérőnél alapvetően terheléselosztó lemez használatát ajánljuk.



Cső külső átmérő D [hüvelyk]	Cső külső átmérő D [mm]	Héjhossz L [mm]	Vastagság [mm]	Szigetelés vastagsága 20 mm	Szigetelés vastagsága 30 mm	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
				Cikkszám	Cikkszám		
1"	33,7	100	1	116968		100	Darab
1¼"	42,4			117022			
1½"	48,3			117055			
	57			117082			
2"	60,3			117097			
	70			117109			
2½"	76			117124			
	83			117138			
3"	88,9			117150			
	102			116699			
4"	110			116717			
	114,3			116732	116735		
	125	116750					
	133	116765					
5"	139,7	116780	116783				
	160	116804	116807				
6"	168,3	116815	116818				
	219,1	116864	116867				

⚠ Csővezetéstől függően a terhelésvezetéshez egy, vagy, mint pl. függőleges csővezetésnél két félhéjazat szükséges. Diffúzióálló, átfedő ragasztás elérése érdekében a 100 mm-es hosszúságú teherelosztó lemezeket 250 mm-es PU-héjjal kell kombinálni. Ezáltal elegendő kiugró rész marad az illeszkedések ragasztásához.

Kérjük, a következőképpen adja fel a rendelését:

- teherelosztó lemez félhéjanként: cikkszám szigetelő bilincs + 1 db cikkszám teherelosztó lemez
- teherelosztó lemez körbe: cikkszám szigetelő bilincs + 2 db cikkszám teherelosztó lemez