15/2016

Teljesítménynyilatkozat

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) b bekezdésében előírtaknak megfelelően a MÜPRO Services GmbH 65708 Hofheim-Wallau által forgalmazott MPR függesztő karom, amely már alkalmazásban áll EU tagországban.

TNY Nr. MPR függesztő karom 20160725

1. A terméktípus egyéni azonosító kódja

Az alábbi sínprofilokhoz	Menet	Kulcsnyílás [SW]	**Cikkszám**	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]					
						A	H	H1	L	L1	s
41/21, 41/42	M8	13	**151992**	20	darab	90	18,5	24,5	34	30	6
	M10	15	**151095**								8
41/62–41/82			**151096**	15		130					
41/124			**151993**			170					

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, mely az építési termék azonosítását a 11 cikk (4) bekezdésének megfelelően lehetővé teszi:

Cikkszám a terméket kísérő dokumentáción, valamint a csomagoláson

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Az MPR-rendszersínek rögzítésére az acéltartók fúrása és hegesztése nélkül.





4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye valamint értesítési címe:

MÜPRO Magyarország Kft.
H-1097 Budapest, Gubacsi út 32.

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. melléklet szerinti rendszer vagy rendszerek:

AVCP rendszer: **1-es rendszer**
(305/2011/EU rendelet V. melléklet)

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói teljesítménynyilatkozat esetén:

A-110/2014 NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS
20-CPR-68 (C-80/2014) Teljesítményállandósági Tanúsítvány

ÉMI Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A dekralált termékekre európai harmonizált jogszabály, harmonizált szabvány nincs.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

A VdS szabványszakasz előírásait teljesíti, alkalmazhatóságának részleteit az A-110/2014 Nemzeti Műszaki Értékelés tartalmazza.

Termékjellemzők VdS G 413048

Az alábbi sínprofilokhoz	Menet, U-kengyel	Max. megengedett terhelés F/Paar [N] kalapácsfejű rögzítővel 			
		M8	M10	M12	M16
41/21/2,0 41/41/2,0 41/42/2,0	M8	4.500	4.500	4.500	4.500
41/41/2,5			5.000	5.000	5.000
41/21/2,0 41/41/2,0 41/42/2,0	M10		4.500	4.500	4.500
41/41/2,5 41/62/2,5			5.000	5.000	5.000
41/82/2,0			4.500	4.500	4.500
41/124/2,5			5.000	5.000	5.000

8. Az 1. És 2. pontban leírt termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében
Budapest, 2016. július 26-én

Dávid Kiss Nóra
ügyvezető igazgató