

Teljesítménynyilatkozat

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) b bekezdésében előírtaknak megfelelően a MÜPRO Services GmbH 65708 Hofheim-Wallau által forgalmazott MPR-kalapácsfejű rögzítő, eltolható anya, tartókapocsról, amely már alkalmazásban áll EU tagországban.

TNY Nr. MPR-kalapácsfejű rögzítő, eltolható anya, tartókapocs 20160726

1. A terméktípus egyéni azonosító kódja

MPR- kalapácsfejű rögzítő

Az alábbi sínprofilokhoz	Csatlakozó menet	Hossz [mm]	Hasznos menethossz L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	151057	50	darab
		40	15	151058		
		50	25	151059		
		80	55	151060		
		100	75	151061		
	M10	35	8	151062	25	
		40	13	151063		
		55	28	151064		
		60	33	151065		
		80	53	151066		
	M12	100	73	151067	50	
		40	9	151069		
		55	24	151070		
		60	29	151071		
		80	49	151072		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	100	69	151073	25	
		65	30	151074		
		100	65	151075		

MPR-eltolható anya

Az alábbi sinprofilokhoz	Menet	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]		
					l	b	s
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M6	151051	100	darab	34,5	19,5	6,0
	M8	151052					8,0
	M10	151053					9,0
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M12	151054	25				11,0
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	151055					12,0

MPR-tartókapocs

MP01001j

Kivitel	Az alábbi sínprofilokhoz	Az alábbi menethez	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Alap kivitel	41/21–41/124	M10	151198	100	darab
		M12	151195		
nehéz kivitel		M8	151097	25	
		M10	151098		
		M12	114489		
		M16	151100		

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, mely az építési termék azonosítását a 11 cikk (4) bekezdésének megfelelően lehetővé teszi:


Cikkszám a terméket kísérő dokumentáción, valamint a csomagoláson

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:



MPR rendszersínek hornyaiba csőbilincsek, ráépítmények gyors és praktikus rögzítéséhez, biztos erőátvitel a rendszersínek és a menetes száruk, dübelek, csavarok összeszerelésénél.

Kalapácsfejű rögzítő:

Eltolható anya:



Tartókapocs:



Alap kivitel

Nehéz kivitel

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye valamint értesítési címe:

MÜPRO Services GmbH
Hessenstrasse 11
65719 Hofheim-Wallau

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. melléklet szerinti rendszer vagy rendszerek:

MÜPRO-standard szerinti gyártás ellenőrzés a 4-es rendszerhez hasonlóan


6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékre vonatkozó

gyártói teljesítménynyilatkozat esetén:

A deklarált termékekre európai harmonizált jogszabály, harmonizált szabvány nincs.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

MPR- kalapácsfejű rögzítő



Az alábbi sinprofilokhoz Anyagvastagság [mm]	Csatlakozó menel	MPR-kalapácsfejű rögzítő		
		Max. ajánlott húzóterhelés Fz [N]	Max. ajánlott keresztterhelés Fx [N]	Húzónyomatéknál [Nm]
2.0	M8	4.500	2.000	9
	M10			17
	M12			29
	M16			
	M8	5.000	2.000	9
2.5	M10		3.000	17
	M12		4.000	29
	M16			



A kalapácsfejű rögzítő maximálisan lehetséges húzó teherbíró képességeit a rendszersínek megengedett pontszerű teherbíró képességei korlátozzák.

MPR-eltolható anya:

	MPR-eltolható anyák max. megengedett terhelési értékei (2,0 mm sínek)				
	Fx keresztterhelés a sínhorony irányába 4.6 ászokcsavarral és 40 x 3 mm U-alátéttel		Fx keresztterhelés a sínhorony irányába 8.8 hatlapfejű csavarral és tartókapoccsal, nehéz kivitel		Fz húzóterhelés 4.6 ászokcsavarral és 40 x 3 mm U-alátéttel
Nagyság	Húzónyomatéknál [Nm]	[N]	Húzónyomatéknál [Nm]	[N]	[N]
M6	4	1.000	–	–	4.000
M8	9	2.000	20	3.000	4.500
M10	17	2.500	30		
M12	29		40		
M16					

	MPR-eltolható anyák max. megengedett terhelési értékei (2,5 mm sínek)				
	Fx keresztterhelés a sínhorony irányába 4.6 ászokcsavarral és 40 x 3 mm U-alátéttel		Fx keresztterhelés a sínhorony irányába 8.8 hatlapfejű csavarral és tartókapoccsal, nehéz kivitel		Fz húzóterhelés 4.6 ászokcsavarral és 40 x 3 mm U-alátéttel
Nagyság	Húzónyomatéknál [Nm]	[N]	Húzónyomatéknál [Nm]	[N]	[N]
M6	4	1.000	–	–	4.000
M8	9	2.000	20	4.000	4.500
M10	17	3.000	30	4.500	5.000
M12	29	4.000	40		
M16					



A menetes lemezek maximálisan lehetséges húzó teherbíró képességeit a rendszersínek megengedett pontszerű teherbíró képességei korlátozzák.

8. Az 1. És 2. pontban leírt termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4. pontban megadott forgalmazó a felelős.

A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

i. V. Stefan Podszus,
Minőség-Manager

Hofheim-Wallau, 2016.07.26