

Teljesítménynyilatkozat

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 5. § (1) b bekezdésében előírtaknak megfelelően a MÜPRO Services GmbH 65708 Hofheim-Wallau által forgalmazott horganyzott MPR rendszersínekről, amelyek már alkalmazásban állnak EU tagországban.

TNY Nr. MPR rendszersínek 20160630

1. A terméktípus egyéni azonosító kódja


Termékjellemzők				
Profil	Hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21/2,0	2.000	150930	8	darab
	3.040	150931	1	
	6.000	150932		
41/41/2,0	2.000	150933	4	
	3.040	150934	1	
	6.000	150935		
41/41/2,5	2.000	150864	4	
	3.040	150937	1	
	6.000	150938		
41/62/2,5	2.000	150936	1	darab
	3.040	150978		
	6.000	150979		
41/42/2,0	6.640	150968	1	darab
41/82/2,0		150969		
41/124/2,5		151050		

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, mely az építési termék azonosítását a 11 cikk (4) bekezdésének megfelelően lehetővé teszi:


Cikkszám a terméket kísérő dokumentáción, valamint a csomagoláson

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Alkalmazás: ideális megoldás csővezetékek szereléséhez, száraz beltérek légtechnikai csatornáinak teherviselő szerkezeteként. Sokoldalú szerelési lehetőség válaszfalakra vagy polcokhoz, rendszerelemek széles választékából.




Profil 41/21/2,0




H-profil, sendzsimlr horganyzott




Profil 41/42/2,0




Profil 41/41/2,0




Profil 41/82/2,0



Profil 41/41/2,5



Profil 41/124/2,5



Profil 41/62/2,5

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye valamint értesítési címe:

MÜPRO Magyarország Kft.
H-1097 Budapest, Gubacsi út 32.

5. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. melléklet szerinti rendszer vagy rendszerek:

AVCP rendszer: **1-es rendszer**
(305/2011/EU rendelet V. melléklet)

6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói teljesítménynyilatkozat esetén:

A-110/2014 NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS
20-CPR-68 (C-80/2014) Teljesítményállandósági Tanúsítvány

ÉMI Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.

A deklarált termékekre európai harmonizált jogszabály, harmonizált szabvány nincs.


7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

A meghatározott tűzállósági időtartamú igényeknek megfelelő, modulárisan építhető, rögzítő rendszer alkalmazhatóságának részleteit az A-110/2014 Nemzeti Műszaki Értékelés tartalmazza.

Profilok műszaki adatai:

Profil	Anyag	Felület	Megeng. acélfe- szűtség σ_{meg} [N/mm ²]	Elérhető menetes lemezek	Profilsúly [kg/m]	Profil kereszt- metszet [cm ²]	Inercianyomaték		Ellenállási nyomaték	
							I_y [cm ⁴]	I_z [cm ⁴]	W_y [cm ³]	W_z [cm ³]
41/21/2,0	S250GD	sendzimir horganyzott	162	M6, M8, M10, M12, M16	1,45	1,62	0,8894	4,5246	0,839	2,207
41/41/2,0			188		2,08	2,42	4,9736	7,5692	2,451	3,692
41/41/2,5					2,53	3,08	5,8103	9,0333	2,839	4,406
41/62/2,5					3,38	3,98	17,2090	12,9297	5,671	6,307
41/42/2,0 H-profil					2,90	3,24	5,2844	9,0492	2,516	4,414
41/82/2,0 H-profil					4,16	4,83	30,6876	15,1385	7,485	7,385
41/124/2,5 H-profil					6,76	7,96	111,7528	25,8595	18,025	12,614

Teherviselő képességi értékek [N]-ban:

Profil												
	0,5	1,0	1,5	2,0	4,0	6,0	0,5	1,0	1,5	2,0	4,0	6,0
41/21/2,0	1.090	440	190	90	–	–	800	260	110	60	–	–
41/41/2,0	3.681	1.833	1.095	601	106	–	2.755	1.376	643	353	62	–
41/41/2,5	4.262	2.122	1.278	701	121	–	3.190	1.593	750	411	71	–
41/62/2,5	8.521	4.248	2.818	2.099	459	117	6.378	3.189	2.114	1.248	270	68
41/42/2,0 H-profil	3.080	1.878	1.157	630	95	–	1.540	1.410	679	370	56	–
41/82/2,0 H-profil	6.563	5.608	3.722	2.774	865	277	3.281	3.281	2.791	2.079	508	162
41/124/2,5 H-profil	13.646	13.522	8.987	6.711	3.256	1.316	6.823	6.823	6.740	5.031	1.969	772

Profil												
	0,5	1,0	1,5	2,0	4,0	6,0	0,5	1,0	1,5	2,0	4,0	6,0
41/21/2,0	540	180	80	40	–	–	450	150	60	30	–	–
41/41/2,0	1.841	916	461	253	44	–	1.534	764	362	199	35	–
41/41/2,5	2.131	1.061	538	295	51	–	1.776	884	423	232	40	–
41/62/2,5	4.260	2.124	1.409	896	193	49	3.550	1.770	1.174	703	152	39
41/42/2,0 H-profil	1.027	939	487	265	40	–	770	770	383	208	32	–
41/82/2,0 H-profil	2.188	2.188	1.861	1.387	364	116	1.641	1.641	1.551	1.156	286	91
41/124/2,5 H-profil	4.549	4.549	4.493	3.356	1.412	554	3.411	3.411	3.411	2.796	1.109	435



A megadott műszaki adatok statikusan nyugvó terhelésekre vonatkoznak. Számítás EC3 alapján.

Az $\gamma = 1,54$ biztonsági tényező figyelembe veszi az RAL szerinti biztonsági és kombinációs tényezőket, valamint az anyag biztonsági tényezőjét.

A megadott értékeknél a táblázat szerint megengedett acélfeszültség, valamint a maximális megengedett behajlás L_{200} a saját súly figyelembe vételével nincs túllépve.

8. Az 1. És 2. pontban leírt termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében

Budapest, 2016. június 22-én

Dávid Kiss Nóra
ügyvezető igazgató