

Ragasztószalag

légszűrőházhoz, öntapadó és erősített

Alkalmazás

- Ideális a légszűrőházak tömítéséhez

Előnyök

- Zártcellás polietilén szalag
- Rendkívül jó tapadóképeség
- Egy oldalon öntapadó PE-fóliával burkolva
- Színe: fekete
- Lágyítót nem tartalmaz
- Húzásirányban szövetekkel erősítve



Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Tekercshossz [m]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
9	4	25	127502	10	tekercsben
	6	10	127506		
12	4	20	127493	5	
15			127499		



A 127502 cikksz. esetén a ragasztott oldalon nincs PE-fóliatakarás.



Zellgumi öntapadó

Alkalmazás

- Légszűrőházak tömítésére használható

Előnyök

- Zártcellás természetes kaucsuk szalag
- Hőálló -40 °C -tól $+80\text{ °C}$ -ig
- Egy oldalon öntapadó PE-fóliával burkolva
- Színe: fekete
- Hígított savakkal és lúgokkal, paraffinolajjal és orsóolajjal szemben ellenálló



Szélesség [mm]	Vastagság [mm]	Tekercshossz [m]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
10	5	10	128567	1	tekercsben
15			128569		
24	3		128571		