


Távtartó szeglet
horganyzott

Könyökhossz L [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
30	106019	100	darab
35	106021		
40	106024		
45	106026		
50	106032		
60	106034		
70	106036		
80	106038		
90	106040		
100	106017		


Csuklós kengyel
horganyzott

Alkalmazás

- Csuklótávartó függesztréményekhez és kihorgonyzásokhoz, pl. rögzítési pontoknál, vagy hídvízszigetelések rögzítéseinél

Előnyök

- Nagy csuklótávartomány a legkülönbözőbb beépítési helyzetekhez
- További anyagok/felületek igény esetén szállíthatók



Termékjellemzők

Nagyság	Húzó terhelés 0° lengési szög esetén [N]	Húzó terhelés 45° lengési szög esetén [N]	Max. ajánlott lengési szög [°]
40 x 6	8.000	5.000	90
40 x 4	5.000	3.500	

Nagyság	Az alábbi menethez	Ø D [mm]	Vastagság s [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
40 x 4 LG 13	M12	13	4	111872	1	darab
40 x 6 LG 13			6	139130		
40 x 6 LG 17	M16	17		139147		



Igény esetén egyedi méretben és kivitelben is rendelhető.



Tűzhorganyzott csuklós kengyel a „Tűzhorganyzott termékek” fejezetben található.
A rozsdamentes csuklós kengyelt lásd a „Rozsdamentes termékek” fejezetben.