

Menetes karmanytyú

DIN EN 10241 szerint, horganyzott

Alkalmazás

- Kötőelem 4,0 kN tolószán és ½ menetes cső kombinálására
- Menetes csövek összekötésére és hosszabbítására

Előnyök

- Ideális kombináció a menetes persely és a menetes cső révén a nagy szerkezeti távolságú és magas hajlításiállóságú rögzítésekhez
- Menetes csövek egyszerű és gyors összekötése, toldása
- Tartós horganyzott menetes persely DIN EN 10241 szerint



Menet [hüvelyk]	Teljes hossz [mm]	Külső Ø [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
½	34	26.6	147091	1	darab

Menetes toldó

rögzítő menetek meghosszabbításához, horganyzott

Menet	Hossz [mm]	Külső Ø [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M6	20	10	113239	100	darab
	30		113248		
	40		113251		
M8	20	11	113254		
	30		113259		
	40		113274		
	50		113283		
M10	30	13	113175		
	40		113190		
M12	30	15	113196		
	40		113205		
	55		113220		
M16	40	–	161950	1	
M20	50	28	113193		



Párhuzamos összekötő

menetes szárahhoz, horganyzott

Az alábbi menethez	Hossz [mm]	Max. ajánlott terhelés [N]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8	35	1.000	120137	100	darab
M10		1.500	120141	50	

