

Injektáló horgony XV Plus

Typ MKT, VMU Plus injektáló rendszer, teli és lyukacsos kőhöz

Alkalmazás

- Feszítőnyomásmentes lerögzítéshez tömör téglában, mészkő tömbben, üreges téglában, üreges mészhomokkőben

Előnyök

- Európai műszaki értékeléssel lyukacsos- és tömör téglákhoz
- Styrolmentes kétkomponensű vinyilester bázisú habarcs lyukacsos közetbe szitahüvellyel
- Alkalmazás szitahüvellyel lyukacsos közetbe
- Engedélyezett a kereskedelmi forgalomban kapható minősített menetes szárákkal (átvételi igazolás 3.1) Szállítás rendelésre

- Két kivitel a dupla kinyomópisztolyhoz, illetve a szilikon kinyomó pistolyhoz
- Egyszerű szerelés a szállított keverőszár kontrollált eldolgozásával (igény esetén külön is rendelhető)
- A habarcs pontos adagolása a skálák segítségével
- Kiváló minőségű kétkomponensű ragasztó sokféle rögzítési feladathoz
- A horgonyrudak magas korrozivitású környezet esetén HCR minőségben is rendelhetők
- Tűzvédelmi engedély teli közetekbe történő rögzítéshez



Injektáló habarcs XV Plus a hagyományos szilikon kinyomó pistolyhoz

Termékjellemzők



Tárolási hőmérséklet	+5 °C és +25 °C között
Tárolás	min. +5 °C, hűvös, száraz helyen
Hőálló	-40 °C és +120 °C között
Feldolgozási hőmérséklet	+20 °C (optimális)
Használhatósági műbizonylat	ETA-13/0909



Injektáló habarcs XV Plus a dupla kinyomó pistolyhoz

Hőmérséklet a beerősítési alapon [°C]	Feldolgozási idő [min]	A kartus hőmérséklete a feldolgozáskor [°C]	Kikeményedési idő	
			Száraz alapszerkezetben	Nedves alapszerkezetben
-10 és -6	90,0	+ 5 és +40	24 h	48 h
-5 és -1			14 h	28 h
0 és +4			7 h	14 h
+5 és +9	45,0		2 h	4 h
+10 és +19	25,0		80 min	160 min
+20 és +29	15,0		45 min	90 min
+30 és +34	6,0		25 min	50 min
+35 és +39	4,0		20 min	40 min
+40	2,0		15 min	30 min
	1,5	+15 és +40		



A furatot a dübel szerelése előtt közvetlenül kell elkészíteni és kitisztítani.

	Töltési mennyiség kartus [ml]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Injektáló horgony XV Plus, inkl. 2 keverőszár	280	162363	1	darab
Injektáló horgony XV Plus, inkl. keverőszár	345	162364	1	darab
Keverő, a 2-komponensű rendszerek (XV Plus és ZZ 330))	–	161956	10	
Keverőszár hosszabító, kétkomponensű rendszerhez (XV Plus és ZZ 330))	–	127418	1	