

Réz feszítő dübel

Alkalmazás

- Ideálisan alkalmazható átmenő szerelésnél
- Alkalmas betonhoz, (nem porózus) kőhöz, (kemény) természetes kőhöz, tömöt téglához és klinkertéglához rögzítésre

Előnyök

- Csekély rögzítési mélység
- Korrózió álló
- Forróság tűrő
- Szintben csatlakozik az építő elemmel



Csatlakozó menet	Dübel-hossz [mm]	Furatátmérő [mm]	Minimális furatmélység [mm]	Menet mélysége [mm]	Terhelési adatok [N]		Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
					max. ajánlott terhelés				
					Beton 25	Tömör tégl			
M6	24	8	28	24	600	600	133939	1	darab
M8	30	10	35	30	1.100	900	133940		
M10	34	12	40	34	1.600	1.300	133937		
M12	40	15	45	40	2.200	1.600	133938		

⚠ M8 és M10 méretek raktárról, egyébként 2 hetes szállítási idővel.

Acél beütőék horganyzott

Dübelhossz [mm]	Furatátmérő [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
40	6	161931	100	darab

