


### Nylondübel

#### Alkalmazás

- Beton, mészhomokkő, tömör téglá, természetes kő (kemény) és gipszkő anyagokban létrehozott horgonyzásokhoz

#### Előnyök

- Nagyon jó csavarvezetés, nincs oldalirányú kitörés
- Biztosított az idő előtti szétnyílás ellen
- Nem törik meg
- Az eltolt fogazás nagy kihúzóerőt ad
- Jó minőségű nejlón, nem újragyártás
- Erős műanyag dobozban is kapható



| Dübelátmérő D<br>[mm] | Dübelhossz L<br>[mm] | Csavarátmérő<br>[mm] | Cikkszám | Csomagolási<br>egység | Mennyiség<br>mértékegység |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------|-----------------------|---------------------------|
| 5                     | 25                   | 2,6–4,0              | 107366   | 100                   | darab                     |
| 6                     | 30                   | 3,5–5,0              | 107367   |                       |                           |
|                       | 50                   |                      | 107374   |                       |                           |
| 7                     | 35                   | 4,5–5,0              | 107369   |                       |                           |
| 8                     | 40                   | 4,5–6,0              | 107370   | 50                    |                           |
|                       | 65                   | 4,5–8,0              | 107375   |                       |                           |
| 10                    | 50                   | 6,0–8,0              | 107359   |                       |                           |
| 12                    | 60                   | 8,0–10,0             | 107361   | 25                    |                           |
| 14                    | 70                   | 10,0–12,0            | 107363   | 20                    |                           |

#### Termékjellemzők

| Dübelátmérő D [mm] | Terhelési adatok [N]   |                        |                                                |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                    | beton B25              | Nem üreges téglá       | Könnnyű beton (gázbeton, pórusbeton, habbeton) |
|                    | max. ajánlott terhelés | max. ajánlott terhelés | max. ajánlott terhelés                         |
| 5                  | 350                    | 200                    | 40                                             |
| 6                  | 600                    | 400                    | 60                                             |
| 7                  | 700                    | 550                    | 70                                             |
| 8                  | 850                    | 600                    | 90                                             |
| 10                 | 1.400                  | 800                    | 200                                            |
| 12                 | 1.800                  | 1.000                  | 400                                            |
| 14                 | 2.600                  | 1.300                  | 500                                            |

- ⚠ Fa-, faforgácslap csavarok  $\varnothing$  mm 2,6–4.  
Metrikus csavarok  $\varnothing$  mm M3.

#### Nylondübel

egymásra rakható, fedeles műanyag dobozban

| Dübelátmérő D [mm] | Dübelhossz L [mm] | Csavarátmérő [mm] | Cikkszám | Csomagolási egység | Mennyiség mértékegység | Tartalom [db/doboz] |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|------------------------|---------------------|
| 6                  | 30                | 3,5–5,0           | 107368   | 1                  | doboz                  | 5.600               |
| 8                  | 40                | 4,5–6,0           | 107371   |                    |                        | 2.800               |
| 10                 | 50                | 6,0–8,0           | 107360   |                    |                        | 1.400               |
| 12                 | 60                | 8,0–10,0          | 107362   |                    |                        | 700                 |
| 14                 | 70                | 10,0–12,0         | 107364   |                    |                        | 560                 |

