


Acéldübel R-DCA

horganyzott

Alkalmazás

- Jóváhagyással rendelkeznek a beton nyomott és húzott zónájában (csökkentett terheléssel) való felhasználáshoz
- Sokoldalúan használható csavarokkal vagy menetes szárral történő rögzítéshez minden szaniter-, fűtési és légtechnikai rendszerhez



Előnyök

- Biztos tartást ad, a kúp beütésével okozzuk a szétfeszülést
- Csekély fúrási mélység is elegendő
- Az építőanyag felületével egy szintre hozható
- Biztos feszítőerő a szerelőcsavar kioldásakor is
- Európai műszaki engedély (ETA) repedésmentes betonhoz és berepedt betonhoz (csillapított terhelések)
- Ha az ellenőrző jelöléshez a beütőt használják, nincs szükség a dübel próbaterhelésére

Csatlakozó menet	Dübelhossz L [mm]	Fúróátmérő D [mm]	Hasznos menethossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8	30	10	13	162031	1	darab
M10	40	12	15	162028		
M12	50	15	20	162029		
M16	65	20	25	162030		

 További dübelparamétereket lásd a „Műszaki információk” fejezetben.