

MPC-kalapácsfejű rögzítő

Alkalmazás

- Csőbilincsek időtakarékos és racionális rögzítéséhez a szerelő sínekre

Előnyök



- Praktikus hosszválaszték
- A 27/18 és 28/30 profilok kivágásainak tetszőleges helyére behelyezhetők
- A csővezeték szerelés utáni beállítása, oldalirányú elmozdítása bármikor lehetséges
- Ugyanazon sínben különféle hosszúságú és átmérőjű menetek használhatók



Termékjellemzők



Az alábbi sínprofilokhoz	Csatlakozó menet	Hossz [mm]	Menethossz [mm]	Cikkszám		Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
				V2A	V4A		
27/18, 28/30	M8	25	7	115134	115139	50	darab
		30	15	115143	115148		
		40	25	115157	115160		
		50	35	115169	115172		
		80	65	115184	115187		
38/40, 40/60		25	7	115050	115059		
		35	20	115053	115077		
		50	35	115098	115095		
		M10	35	18	114978		
M12			15	115008	115017		



Az alábbi sínprofilokhoz	Sín max. megengedett pontszerű megterhelése [N]	MPC-kalapácsfejű rögzítő			
		Csatlakozó menet	Max. ajánlott húzóterhelés Fz [N]	Max. ajánlott keresztterhelés F0 (eltolt) [N]	Húzónyomatéknál [Nm]
27/18	1.700	M8	1.000	400	10
28/30	2.500		2.500	1.000	20
38/40	5.000	M10	2.800	1.200	30
		M12	5.000	1.800	40
40/60	8.300	M8	3.500	1.000	20
		M10	4.000	1.200	30
		M12	8.300	1.800	40

