


MPR-kalapácsfejű rögzítő

Alkalmazás


- Csőbilincsek gyors és praktikus rögzítése MPR-rendszersínekhez
- Kültéri- és beltéri használatra egyaránt ajánlott

Előnyök

- Egyszerű és gyors szerelés a sínhoronyban
- A csővezetékszakaszk szerelés után is ideálisan beállítható, bármikor oldalra tolható
- Egy sínen belül különféle hosszúságok és menetátmérek is kombinálhatók
- Fogazott menetes lemez az MPR-rendszersínek hornyaiba való biztonságos, alakzáró rögzítéshez



Az alábbi sínprofilokhoz	Csatlakozó menet	Hossz [mm]	Hasznos menethossz L [mm]	Anyag	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	V4A	154413	25	darab
		50	25		154415		
	M10	35	8		154418		
	M12	40	9		154424		



Az alábbi sínprofilokhoz Anyagvastagság [mm]	Csatlakozó menet	MPR-kalapácsfejű rögzítő	
		Max. ajánlott húzóterhelés Fz [N]	Húzónyomatéknál [Nm]
2,0	M8	7.000	10
	M10		20
	M12		30
2,5	M8	12.000	10
	M10		20
	M12		30

