

Kengyel horganyzott

Alkalmazás

- Elmozduló megfogás függő csövekhez
- Alkalmazható közvetlen mennyezeti szereléshez, vagy az MPC szerelősínen eltolható anyával is rögzíthető
- Hőmérsékletfüggő hossznyúlásoknak kitett csővezetékek rögzítésére

Előnyök

- Megakadályozza, hogy a csővezeték hosszváltozásából származóan bármilyen erő terhelje a rögzítési pontot
- Kétoldalas szerelésnél biztosítható a vezeték axiális szinkronfutása.
- Nagyméretű görgő, könnyű, csendes elmozdulás
- Oldalra kihajtható, így elsősorban oldalsó csővégeknél nagyon hasznos
- A levehető görgő megkönnyíti a szerelő munkáját



Rögzítés acéldübelrel



Rögzítés MPC szerelősínen



Görgős fül egy MÜPRO csavaros csőbilincssel

Termékjellemzők

Csatlakozó menet	Max. ajánlott terhelés [N]
M8	400
M10	650

Típus	Csatlakozó menet	Max. elmozdulás [mm]	Magasságállítási tartomány max. [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]
-	M8	30	-	118344	50	darab	A H
	M10			118340			55 52
XL			32	137991	25		68 60

