







### MPR-rendszerének tűzhorganyzott

#### Alkalmazás

- Ideális megoldás csővezetékek, légcsatornák beltéri és kültéri teherviselő szerkezeteként
- Sokoldalú szerelési lehetőség válaszfalra és polcokhoz, rendszerelemek széles választékából

#### Előnyök

- Csőkötegek és csővezetékek gyors és racionális rögzítése
- Nagy húzó- és hajlítóerőkkel szembeni ellenállás a kedvező profilkeresztmetszetek révén
- Az oldalt és a horony oldalán lévő skálajelek egyszerűsítik a rögzítőelemek beállítását szerelés közben, és megkönnyítik a profilok helyszíni méretvételét és méretre vágását
- Biztonságos oldalra és magasságban állítható rögzítésekhez
- Statikailag megfelelően méretezett szerkezetek sokféle kötőelemből való felépítésére
- Fogazott sínhorony a ráépítmények alakzáró rögzítéséhez



Profil 41/21/2,0



Profil 41/41/2,0



Profil 41/41/2,5

Profil	Hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21/2,0	2.000	<b>154173</b>	1	darab
	6.000	<b>154175</b>		
41/41/2,0	2.000	<b>154176</b>	1	darab
	6.000	<b>154178</b>		
41/41/2,5		<b>154181</b>	1	darab

