

Támasztó szeglet

MPC- és MPR rendszerhez, tűzihorganyzott

Alkalmazás

- MPC- és MPR sínkonzolok támasztásához nyíróerők fellépése esetén

Előnyök

- Fali, mennyezeti és padlóra történő szerelésekhez
- További szerelési lehetőségek MPC- és MPR-rendszersínek sarok- és csomóponti összekötésére

Alkalmazási terület:

- 38/40, 40/60, 41/21, 41/41 sínkonzol megtámasztása
- Sarok- és csomóponti kötőelem MPC- és MPR-sínprofilokhoz



Az alábbi sínprofilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
38/40–40/120, 41/21–41/124	159437	1	darab

Alkalmas tartozék MPC-sínprofilokhoz 38/40 a 40/120

	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Hatlapfejű csavar, M10 x 20 mm, tűzihorganyzott	105558	100	darab
MPC-sínanya, M10, tűzihorganyzott	139500		

Alkalmas tartozék MPR-sínprofilokhoz 41/21 a 41/124

	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Hatlapfejű csavar, M10 x 20 mm, tűzihorganyzott	105558	100	darab
MPR-eltolható anya, M10, tűzihorganyzott	154190	50	

