

MPC-kalapácsfejű csavarok

horganyzott

Alkalmazás

- A szerelősíneken végzett időtakarékos, egyszerű munkákhoz

Előnyök

- Különösen alkalmas sínkonstrukciók és összekötő elemek szereléséhez
- A 38/24, 38/40, 39/52, 40/60, 40/80, 38/48, 38/80 és 40/120 profilokhoz illeszkedik

- A sín nyílásába közvetlenül behelyezhető – akár a rögzítőcsavarok közé is



Termékjellemzők



Az alábbi sínprofilokhoz	Csatlakozó menet	Sín max. megengedett pontszerű megterhelése [N]	Max. ajánlott húzóterhelés Fz [N]	Max. ajánlott keresztterhelés F _q (eltolt) [N]	Húzónyomatéknál [Nm]
38/24, 38/48	M8	2.200	2.200	600	20
	M10			800	30
	M12			1.000	40
38/40, 38/80	M8	5.000	5.000		20
	M10			1.500	30
	M12			1.800	40
39/52	M8	6.700	6.700	1.000	20
	M10			1.500	30
	M12			1.800	40
40/60, 40/80, 40/120	M8	8.300	8.300	1.000	20
	M10			1.500	30
	M12			1.800	40

Csatlakozó menet	Hossz [mm]	Hasznos menethossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
M8	30	20	115340	50	darab
M10		19	115298	1	
	35		161954		
	40	24	161955		
M12	30	17	115316	50	