

MPC-rendszer sínek







szalaghorganyzott

Alkalmazás

- Ideális megoldás csővezeték szerlésekhez, száraz beltér légtechnikai csatornáinak teherviselő szerkezeteként
- Sokoldalú szerelési lehetőség válaszfalra és polcokhoz, rendszerelemek széles választékából

Előnyök

- Csőkötegek és csővezetékek gyors és racionális rögzítése
- Az oldalt és a horony oldalán lévő skálajelek egyszerűsítik a rögzítőelemek beállítását szerelés közben, és megkönnyítik a profilok helyszíni méretvételét és méretre vágását
- Biztonságos, oldalra és magasságban állítható megfogásokhoz
- Nagy húzó- és hajlítóerőkkel szembeni ellenállás a kedvező profilkeresztmetszetek révén
- Statikailag megfelelően méretezett szerkezetek sokféle kötőelemből való felépítésére
- Méretpontos hangszigetelő elemek minden sínprofilhoz
- Tiszta optikai kép MPC zárósapkák használatával
- A 38/40 és 40/60 tartósínek a cső rögzítési minőségi közönség RAL minőségjelével vannak kitüntetve



Profil 38/40



Profil 39/52



Profil 40/60

Termékjellemzők

Profil	Hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
38/40	2.000	129917	5	darab
	3.040	129945	4	
	4.000	129964	1	
	6.000	130011		
39/52	130015			
40/60	2.000	129921		
	3.040	129946		
	4.000	129965		
	6.000	130020		



Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.