

MPR-elfordítható sínanya horganyzott

Alkalmazás


- MPR-rendszersínek hornyaiba helyezett ráépítmények rögzítésére
- Beltéri használatra

Előnyök

- Fogazott menetes lemez az MPR-rendszersínek hornyaiba való biztonságos, alakzáró rögzítéshez
- Horganyzott kivitel száraz beltéri helyiségekben való használatra



Az alábbi sínprofilokhoz	Menet	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]		
					l	b	s
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M6	151051	100	darab	34,5	19,5	6,0
	M8	151052					8,0
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M10	151053	25				9,0
	M12	151054					10,0
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	151055				30,5	



Az alábbi sínprofilokhoz Anyagvastagság [mm]	Menet	MPR-elfordítható sínanya	
		Fz húzóterhelés 4.6 ászokcsavarral és 40 x 3 mm U-alátéttel [N]	Húzónyomatéknál [Nm]
2,0	M6	2.400	4
	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M6	2.400	4
	M8	4.500	9
	M10	5.000	17
	M12		29
	M16		