

MPR-gyorsrögzítő horganyzott

Alkalmazás

- MPR-rendszersínek sínhornyaiba való biztonságos és gyors rögzítéséhez, csőbilincsek és szerelvények csatlakoztatására
- Sarokba szereléshez, szerelőkert és konzolok rögzítőelemként

Előnyök


- Sokoldalú gyorsrögzítő minden elterjedt peremes sínhornyú sínprofilhoz
- Egyszerűen csavarja be a sínhoronyba – Kattintás és kész
- 2 mm – 3 mm anyagvastagságú sínekhez
- 20 mm horonyszélességtől használható
- Biztonságos tartás becsavarás után, eltolható marad a csavar meghúzásáig
- Biztonságos tartás függőleges sínhorony esetén is
- A rögzítőelem fogprofilja a fogazott profilsínek alakzáró kötését biztosítja
- Alkalmas 41/41 rendszersínekhez



MPR-gyorsrögzítő



MPR-gyorsrögzítő sarokba szereléshez






Termékjellemzők



	Csatlakozó menet	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
MPR-gyorsrögzítő	M8	120907	100	darab
	M10	120898		
	M12	120902		
MPR-gyorsrögzítő sarokba szereléshez	M8	120806	100	darab
	M10	120798		

MPR-gyorsrögzítő horganyzott



Az alábbi sínprofilhoz	Csatlakozó menet	Max. ajánlott húzóterhelés Fz [N]	Max. ajánlott keresztterhelés Fq (eltolt) [N]	Húzónyomaték [Nm]
41/41	M8	6.000	3.000	30
	M10			
	M12			

Szerelési útmutató



Helyezze az MPR-gyorsrögzítőt a sínhoronyba.



MPR-gyorsrögzítő 90°-os forgatáshoz.



MPR-gyorsrögzítő pozicionálása a sínbe.



Forgassa be az ászokcsavart az MPR-gyorsrögzítőbe és biztosítsa ki hatlapfejű anyával. Végül szerelje fel a csőbilincseket.