

MPR-rendszerű sínek


szalaghorganyzott

Alkalmazás


- Ideális megoldás csővezeték szerlésekhez, száraz beltér légtechnikai csatornáinak teherviselő szerkezeteként
- Sokoldalú szerelési lehetőség válaszfalra és polcokhoz, rendszerelemek széles választékából

Előnyök


- Csőkötegek és csővezetékek gyors és racionális rögzítése
- Nagy húzó- és hajlítóerőkkel szembeni ellenállás a kedvező profilkeresztmetszetek révén
- Az oldalt és a horony oldalán lévő skálajelek egyszerűsítik a rögzítőelemek beállítását szerelés közben, és megkönnyítik a profilok helyszíni méretvételét és méretre vágását
- Biztonságos oldalra és magasságban állítható rögzítésekhez
- Statikailag megfelelően méretezett szerkezetek sokféle kötőelemből való felépítésére
- Fogazott sínhorony a ráépítmények alakzáró rögzítéséhez






Profil 41/21/2,0



Profil 41/41/2,0



Profil 41/41/2,5



Termékjellemzők



Profil	Hossz [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21/2,0	2.000	150930	8	darab
	3.040	150931	1	
	6.000	150932	1	
41/41/2,0	2.000	150933	4	darab
	3.040	150934	1	
	6.000	150935	1	
41/41/2,5	2.000	150864	4	darab
	3.040	150937	1	
	6.000	150938	1	



A 41/41 profil igény esetén 3,0 mm falvastagsággal is szállítható.

Tűzállósági időtartamra vonatkozó követelmények alá tartozó területeken történő alkalmazás esetén figyelembe kell venni a tűzteszt jelentésben felsorolt keretfeltételeket.