

MPR-csatlakozó zár S+ típus horganyzott

Alkalmazás

- Az S+ típusú szerelőelemek MPR rendszersínekkal való összekötésére
- Beltéri használatra

Előnyök

- Időtakarékos – gyors alak- és erőzáró kötés valósítható meg az S+ típusú szerelvénydarabok és az MPR-rendszersínek között
- Egyszerű – beillesztés az S+ típusú szerelvénydarabba, kötőelem 90°-os elforgatása, meghúzás

- Biztonságos – fogazott kivitel MPR-rendszersínekkal való alakzáró kötéshez
- Nincs szükség kulccsal vagy segédszerszámmal való ellentartásra
- Felcserélhetetlen – egy méret használható minden S+ típusú szerelőelemhez



Az alábbi sínprofilokhoz	Menet	Kulcsnyílás [SW]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
41/21–41/124	M10	13	169020	50	darab

Termékjellemzők



	Max. ajánlott húzóterhelés [N]	Max. ajánlott keresztterhelés [N]	Húzónyomatéknál [Nm]
MPR-rendszersínek 2,0 mm	4.500	4.000	40
MPR-rendszersínek 2,5 mm	5.000		

Szerelési útmutató

