




MPR-sarokkötés 135° S+ típus horganyzott

Alkalmazás


- Kötőelem válaszfal szerelvények, polcok illetve biztonsági szerkezetek kivitelezéséhez, csövek és szellőző vezetékek hegesztésmentes rögzítéséhez, elsősorban 41/41 MPR-rendszerű sínekkel
- Beltéri használatra

Előnyök

- Egyszerűen és gyorsan szerelhető sarokkötések az S+ típusú MPR csatlakozó zárral
- Rugalmasan használható, kivittől függően akár 4 csatlakozó zárral
- 2 csatlakozó zár használata esetén csonkonként növekszik a teherátadó képesség
- 41/41 MPR-rendszerű sínekkel való kötéseknek rugalmasan használható két irányba



MPR-sarokkötés 135° 2+2 S+ típus



MPR-sarokkötés 135° 4+4 S+ típus

Termékjellemzők

Kivitel	Megeng. terhelések F ₁ [N]	Megeng. terhelések F ₂ [N]
2+2	4.000	3.000
4+4	8.000	5.000

Kivitel	Az alábbi sínprofilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
2+2	41/21–41/124	165833	10	darab
4+4		165834		