

Támasztó szeglet

MPC- és MPR rendszerhez, horganyzott

Alkalmazás

- MPC- és MPR sínkonzolok támasztásához nyíróerők fellépése esetén

Előnyök

- Fali, mennyezeti és padlóra történő szerelésekhez
- További szerelési lehetőségek MPC- és MPR-rendszerű sínek sarok- és csomóponti összekötésére

Alkalmazási terület:

- 38/40, 40/60, 41/21, 41/41 sínkonzol megtámasztása
- Sarok- és csomóponti kötőelem MPC- és MPR-sínprofilokhoz



Az alábbi sínprofilokhoz	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
38/24–40/120, 41/21–41/124	159436	1	darab

Alkalmas tartozék MPC-sínprofilokhoz 38/24 a 40/120

	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Hatlapfejű csavar, M10 x 20 mm, horganyzott	105560	100	darab
MPC-sínanya, M10, horganyzott	117968		

Alkalmas tartozék MPR-sínprofilokhoz 41/21 a 41/124

	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Hatlapfejű csavar, M10 x 20 mm, horganyzott	105560	100	darab
MPR-menetes lemez, M10, horganyzott	151053		

