

Függesztő kapocs

Typ TKM Kroko, horganyzott

Alkalmazás

- Csövek, légtechnikai szerkezetek, világító testek/szalagok acélprofilhoz történő statikus függesztéséhez

Előnyök

- Gyors, biztonságos szerelés, akár oldható kötéssel
- A tartókapocs elfordulása gátolt szerelés közben

- A TKM tartókapocs egy kalapácsütéssel rögzül az acéltartóhoz
- A tartókapocs rögzítésénél nem szükséges csavarozni
- A menetes szárat akár a tartókapocs felszerelése előtt előszerelni lehet
- VdS és FM minősítéssel rendelkezik a Sprinkler oltórendszerek kialakításához



Termékjellemzők



Nagyság	Max. ajánlott terhelés [N]
M8	2.000
M10	3.500
M12	5.000

Típus	Nagyság	Hasznos szorítóköz S [mm]	Lyukátmérő [mm]	VdS*	FM*	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
TKM 1	M8	8-20	9	●		162302	25	darab
TKM 2	M10		11	●	●	162303		
TKM 3	M12		13	●	●	162304		



A szerelésnél vegyék figyelembe a termék mellé csomagolt szerelési útmutatót!

A szerelésnél 4.6 anyagminőségű menetes szár használata szükséges.

Max. 14 %-os dőlésű acélprofilhoz alkalmazható.

VdS engedély alapján a DN 65-nél nagyobb csövek rögzítésénél egy biztosító lemez szükséges.

* VdS és FM minősítés az SMK Meister GmbH.&Co KG által.

	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
Biztosító lemez, horganyzott hossz 350 mm, anyag 25 x 3,0 mm	123485	25	darab