

MPT-kalapácsfejű csavarok


cinklamellás bevonattal, ezüst

Alkalmazás

- Kalapácsfejű csavar alátétgyűrűvel és hatlapú anyával MPT-tartóprofilok és MPT-konzolok sínhornyaiba helyezett szerelvények rögzítésére

Előnyök

- Nincs cserélődésvesztély, univerzálisan használható Q50, Q80, Q100 és Q150 MPT profiloknál
- 8.8 szilárdsági osztály nagy erők biztonságos átviteléhez
- A kalapácsfej bordás felfekvő felülete biztosan átadja a tartóerőt a rögzítőcsavar számára



Tragfähigkeitswerte:

Profilokhoz	Nagyság	Max. ajánlott húzóterhelés F_z [N]	Max. ajánlott keresztterhelés $F_Q^{1)}$ [N]	Húzónyomatéknál $T_{inst}^{2)}$ [Nm]
Q50-2,5	M10 x 25	5.000	6.000	40
	M12 x 35	7.000	9.500	65
	M12 x 60			
	M12 x 80			
	M12 x 100			
Q80-2,0	M10 x 25	10.000	6.000	40
	M12 x 35	12.000	9.500	65
	M12 x 60			
Q100-2,5	M10 x 25	6.000	6.000	40
	M12 x 35	8.000	9.500	65
	M12 x 60			
Q100-3,5	M10 x 25	10.000	6.000	40
	M12 x 35	12.000	9.500	65
	M12 x 60			
Q150-2,5	M10 x 25	6.000	6.000	40
	M12 x 35	8.000	9.500	65
	M12 x 60			

Nagyság	Hossz L1 [mm]	Hossz L2 [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Tömeg [kg/darab]
M10 x 25	25	32,5	139167	50	darab	0,058
M12 x 35	35	42,5	139168			0,074
M12 x 60	60	67,5	139169			0,111
M12 x 80 ³⁾	80	88,5	151341	1		0,110
M12 x 100 ³⁾	100	108,5	151342			0,123

¹⁾ A csavar furatholtjátéka kiegyenlítésre került.

²⁾ Az adatok száraz, por-, olaj- és zsírmentes menetre vonatkoznak.

Az MPT-kalapácsfejű csavarok újszerű horganyzott bordás réteggel vannak ellátva, amelyek súrlódó kopása kisebb, mint a hagyományos horganyzásoké.

Ez jobb szerelhetőséget biztosít a felhasználó számára, mert a csavar szükséges előfeszítő ereje már lényegesen kisebb húzónyomatéknál is rendelkezésre áll.

³⁾ M12 x 80 és M12 x 100 méretek igény esetén szállíthatók.