

Csúszóbilincsek

műanyag csőhöz, horganyzott

Alkalmazás

- Műanyag csövek szereléséhez
- Csúszó megfogás

Előnyök

- A kifejezetten a műanyag csövek számára kialakított csúszó réteg lágy, zajmentes elmozdulást tesz lehetővé
- A DÄMMGULAST® kombinációs gumibetéttel optimális a testhangleválás
- A jól illeszkedő betét nem csúszik ki a bilincsből

A OPTIMAL® bilincsek kiforrott technikája további előnyöket kínál:

- Kézreálló gyorszár
- A biztonsági gyorszár beakadása után nem lehet véletlenül kinyitni
- Könnyen csavarozható kombinált keresztornyos zárócsavarok



Hogy a csúszó bilincs pereme ne akadjon meg, menetes csavarral való rögzítés esetén a csavarhossz nem haladhatja meg a következő méreteket a csőátmérő függvényében:

16 mm-től–50 mm-ig:

max. 80 mm

56 mm-től–110 mm-ig:

max. 60 mm


A műanyag cső gyártója által ajánlott rögzítési távolság betartandó.



Termékjellemzők



Nagyság [mm]	Max. ajánlott terhelés [N]
16–40	800
50–63	1.690
75–110	2.320



Csatlakozó menet	Nagyság [mm]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]				
					B	b1	H1	H	V
M8	16	119902	100	darab	57	23	45	28	M5
	20	119906			63		51	31	
	25	119910			70		57	34	
	32	119914			76		65	38	
	40	119918	50		85	71	41	M6	
	50	119922			93	79	45		
	56	119926			100	86	49		
	63	119930			107	92	52		
	M8/M10	75			119938	127	28		110
90		119942	139	122	68				
110		119934	163	145	80				