

Köracél kengyel

szabványnak megfelelő, DIN 3570, A forma, horganyzott

Alkalmazás

- Egyszerű csőrögzés az épületgépészetben és az iparban
- A VdS (Német Biztosítók Szövetsége) 2092-es irányelvének megfelelően sprinklerberendezésekhez**

Előnyök

- Az DIN 3570 szerintihez hasonló kivitel
- Szabványos szerkezeti anyag S235JR (St37), DIN EN 10025 szerint
- Elektrogalvanikus eljárással horganyzott
- Mellékelve 4 anya az DIN 934 szerint, és az M8–M12 kivitelnél ezenfelül 4 alátét is



M8–M12 kivitel anyákkal és alátétekkel



M16–M20 kivitel anyákkal

Külső csőátmérő d1 [mm]	Névleges szélesség	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység	Méret [mm]			
					b	d3	e	h1
22	15	113317	100	darab	25	M8	30	52
27	20	113320			40		35	67
34	25	113323					42	74
43	32	113326					51	83
49	40	113329					57	89
61	50	124881	50		45	M10	71	104
77	65	124884					87	120
89	80	124887					100	132
108	100	124920			55	M12	121	162
115		124929			127		168	
133	125	124932	25				146	183
140		124935					152	191
159	150	124938					172	208
169		124941					182	218
220	200	125109	5			M16	233	278
273	250	113174			70	M20	295	334
324	300	113180					352	385



A köracél kengyeleket M8 és M12 közötti menet esetén 4-4 darab DIN 934 szerinti alátéttel és anyával, galvanikusan horganyzott kivitelben szállítjuk. M16-osnál nagyobb menet esetén 4 anyát szállítunk, de alátéteket nem. Más méreteket is tudunk szállítani, kérjük ajánlatunkat.

