

Lefolyócső-csatlakozók DUPLO

Alkalmazás

- Az DIN 19522/EN 877 szerinti SML lefolyócsövek és idomok csatlakoztatásához

Előnyök

- Kétcsavaros lefolyócső-csatlakozó
- Kompakt kialakítása révén a legszűkebb helyen is felszerelhető
- A széles feszítőszalag nagy felületen osztja el a feszítőerőt
- Magas minőségű krómácel feszítőszalag

- Peremes, alaktartó átmeneti ajak biztosítja, hogy a tömítőgallér még a zár körül is egyenletesen felfeküdjön a csövön
- Egyszerű szerelés a kombinált, hatlapú és hosszanti hornyos csavarfejjel
- A nagy felületű nyomólappal ellátott stabil zárnak köszönhetően egyenletes a feszültségeloszlás
- A zárómenet a nyomólappba van beépítve, így nincsenek külön anyák
- A minőségvizsgálatot és -ellenőrzést az NRW anyagvizsgálati hivatal végezte, felügyeleti szerződés sz. 117430



DN 50–DN 150, egyrészes



DN 200–DN 300, kétrészes



V2A DN 400, kétrészes

Termékjellemzők



Anyag	Kivitel	Névleges méret SML cső [DN]	Külső csőátmérő [mm]	Zárómenet	Belső kulcsnyílás mérete [SW]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
horganyzott	egyrészes	50	58	M8	10	115214	50	darab
		70	78			115217		
		80	83			130659		
		100	110			115176		
		125	135			115182		
		150	160			115188	25	
	kétrészes	200	210			115194	10	
		250	274			115200	5	
		300	326			115205	4	
		400	429			115211	1	
V2A				M10	17			