

## Lefolyócső-csatlakozók MONO

## Alkalmazás

- Az DIN 19522/EN 877 szerinti SML lefolyócsövek és idomok csatlakoztatásához

## Előnyök

- Egyszerű ellenőrzés szemrevételezéssel a szükséges meghúzási nyomaték elérésekor, közvetlenül az ellenőrző résnél\*
- Nincs szükség nyomatékkulcsra
- Az optimális nyomaték a csőméret eltérésétől függetlenül elérhető
- Az egycsavaros lefolyócső-csatlakozó szerelésre kész, és könnyen kezelhető
- A belső kulcsnyílású szorítócsavarnak köszönhetően könnyen fel- és leszerelhető
- Magas minőségű krómacél feszítőszalag

- A széles központi zár egyenletes meghúzást tesz lehetővé
- A tömítógallér kettős falca biztosítja a csővel való stabil sugárirányú kötést, így a csőelemek és idomok gyors előszerelését
- A stabil zár széles tartományban beállítható, ezáltal kiegyenlíti a cső méreteltéréseit
- A nagyvonalúan méretezett bevezető tömítőelemnek köszönhetően könnyen feltolható a csőelemre, ill. idomra
- Kiváló minőségű, forróvízálló elasztomer anyagból álló tömítógallér
- A minőségvizsgálatot és -ellenőrzést az NRW anyagvizsgálati hivatal végezte, felügyeleti szerződés sz. 117430



A lefolyócső-csatlakozó meghúzása előtt: az ellenőrző rés nyitva van



**Szemrevételezés:**  
A lefolyócső-csatlakozó meghúzása után: az ellenőrző rés zárva van

## Termékjellemzők



| Kivitel   | Névleges méret<br>SML cső<br>[DN] | Külső<br>csőátmérő<br>[mm] | Zárómenet | Belső kulcsnyílás<br>mérete<br>[SW] | Cikkszám | Csomagolási<br>egység | Mennyiség<br>mértékegység |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|
| egyrészes | 50                                | 58                         | M8        | 6                                   | 115244   | 50                    | darab                     |
|           | 70                                | 78                         |           |                                     | 115253   |                       |                           |
|           | 80                                | 83                         |           |                                     | 115262   |                       |                           |
|           | 100                               | 110                        |           |                                     | 115223   |                       |                           |
|           | 125                               | 135                        |           |                                     | 115229   | 25                    |                           |
|           | 150                               | 160                        |           |                                     | 115235   | 10                    |                           |
|           | 200**                             | 210                        | M10       | 8                                   | 144583   | 5                     |                           |

\* A MÜPRO ellenőrző horony működése használati mintaoltalom alatt áll.

\*\* DN 200 csőösszekötő ellenőrző horony nélkül.