

Átmeneti idom

Alkalmazás

- Az DIN 19522/EN 877 szerinti SML csőrendszerek átmenetcsatlakoztatására szolgál az DIN 19560 (PEHD csövek) és az DIN 19535 (PP csövek) szerinti más csőrendszerekhez, valamint csőrendszerek végelezőjeként

Előnyök

- A végelező a fűlnél fogva (esetleg fogóval) kihúzható, nem kell kivágni a csatlakozó elemet, ezáltal:
 - idő- és költségmegtakarítást
 - nincs veszély, hogy megsérti a tömítést
- Két tömítőél gondoskodik a stabil csővezetésről
- A széles központi zár egyenletes meghúzást tesz lehetővé
- A nagy falvastagságú, rendkívül rugalmas anyag hosszú élettartamot és tartós csatlakozásokat szavatol
- Az átmenetcsatlakozás a nagy betolási mélység által igen stabil
- 0,5 baros maximális belső csőnyomásig használható
- A minőségvizsgálatot és -ellenőrzést az NRW anyagvizsgálati hivatal végezte, felügyeleti szerződés sz. 117430
- Építési felügyelet által engedélyezve



Termékjellemzők



Névleges méret SML cső [DN]	Külső csőátmérő [mm]	Kulcsnyílás [SW]	Cikkszám	Csomagolási egység	Mennyiség mértékegység
50	58	7	130317	10	darab
70	78		130318		
80	83		130319		
100	110		130315	20	
125	135		130316	5	